


■ N35U114G30B - Blanc

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	2306
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	36.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle DIR: 107°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	523	2.63
2	131	5.26
3	58	7.90
4	33	10.53
5	21	13.16

Luminous flux lumineuse
2306 lm

Fréquence (Hz)	50/60
Tension (V)	220.00
Dimmable	Non
Driver	intégré
Type de driver	non dimmable

Urgence	Sans
Classe d'isolation	I

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	2.56
Longueur (mm)	1125

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)
08.9056.NS



Suspension kit
08.0030



Power supply rose
08.0031.00



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare
free and uniform lighting throughout
the room
08.0109.00