




## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting

### ■ N35U144G14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.


### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	2883
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	46W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		



### Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	110
Beam angle C90-270 (°)	110



Beam Angle DIR: 107°

h(m) E(lx) D(m)

1	654	2.63
2	164	5.26
3	73	7.90
4	41	10.53
5	26	13.16

Luminous flux luminaire  
2883 lm




115  
35  
38

### Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

### Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.19
Longueur (mm)	1405



### Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

# In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K General Lighting



Suspension kit  
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm  
08.9056.06



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour White)  
08.9056.40



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Black)  
08.9056.NS



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room  
08.0109.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9056.02



Power supply rose  
08.0031.00