

## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35U164U30B - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

### Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	2985
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	57W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

### Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Beam Angle DIR:	75°
h(m)	E(lx) D(m)
1	1076 1.25
2	269 2.50
3	120 3.76
4	67 5.01
5	43 6.26

Luminous flux luminaire  
2985 lm

### Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

### Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.84
Longueur (mm)	1690

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



# In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser



Suspension kit  
08.0030



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9056.02



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour White)  
08.9056.40



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Black)  
08.9056.NS



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm  
08.9056.06



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser that, thanks to its unique microprismatic texture, provides a glare free UGR<19 light beam  
08.0112.00



Power supply rose  
08.0031.00