



In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35U254U30B - Blanc


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	4477
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	82.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct
type de LED	Top LED
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	76
Beam angle C90-270 (°)	64



Beam Angle DIR: 75°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1613	1.25
2	403	2.50
3	179	3.76
4	101	5.01
5	65	6.26

Luminous flux lumineaire
4477 lm

Electrique


Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	5.75
Longueur (mm)	2530

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0112.00



Power supply rose
08.0031.00



Suspension kit
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)

