

## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35U304U02B - Gris Anodisé


Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

### Caractéristiques principales

<b>Nombre de têtes</b>	1	<b>Lumen net (lm)</b>	5472
<b>Catégorie lampe</b>	LED	<b>Fixations</b>	Suspension
<b>Puissance (W)</b>	103W	<b>Environnement</b>	pour l'intérieur
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>IRC</b>	80		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Indirect, Direct
<b>type de LED</b>	Top LED
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse
<b>angle de faisceau (°)</b>	76
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	64



<b>Beam Angle DIR: 75°</b>		
<b>h(m)</b>	<b>E(lx)</b>	<b>D(m)</b>
1	1972	1.25
2	493	2.50
3	219	3.76
4	123	5.01
5	79	6.26

Luminous flux luminaire  
5472 lm

### Electrique


<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60	<b>Urgence</b>	Sans
<b>Tension (V)</b>	220.00	<b>Classe d'isolation</b>	I
<b>Dimmable</b>	Non		
<b>Driver</b>	intégré		
<b>Type de driver</b>	non dimmable		

### Physique

<b>Coloris</b>	Gris Anodisé
<b>Orientation</b>	fixe
<b>Poids (kg)</b>	7.03
<b>Longueur (mm)</b>	3095

### Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



## In-Finity 35 Suspension Up & Down 4000K Micro-Prismatic Diffuser



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Black)  
08.9056.NS



Suspension kit  
08.0030



Power supply rose  
08.0031.00



500 mm micro-prismatic diffuser.  
Highly efficient multilayer diffuser  
that, thanks to its unique  
microprismatic texture, provides a  
glare free UGR<19 light beam  
08.0112.00



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour White)  
08.9056.40



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm  
08.9056.06



Metal cover. Suspension Up & Down.  
35 mm (Colour Anodized Grey)  
08.9056.08

