

In-Finity 35 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting

■ N35UEM4G30B - Blanc

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

| | | | |
|-----------------|-------|----------------|------------------|
| Nombre de têtes | 1 | Lumen net (lm) | 2883 |
| Catégorie lampe | LED | Fixations | Suspension |
| Puissance (W) | 46W | Environnement | pour l'intérieur |
| CCT (K) | 4000K | | |
| IRC | 80 | | |

Optique

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----|
| Type d'éclairage | Indirect, Direct | Beam angle C90-270 | 110 |
| type de LED | Top LED | (°) | |
| Light distribution | Symétrique | | |
| Type d'optique | Lumière diffuse | | |
| angle de faisceau (°) | 110 | | |

Electrique


| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---|
| Tension (V) | 220.00 | Classe d'isolation | I |
| Dimmable | Non | | |
| Driver | intégré | | |
| Type de driver | non dimmable | | |
| Urgence | Avec | | |

Physique

| | |
|---------------|-------|
| Coloris | Blanc |
| Orientation | fixe |
| Poids (kg) | 3.19 |
| Longueur (mm) | 1405 |

Note

Diffuseur Opale: Eclairage d'ambiance uniforme et sans éblouissement. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Suspension Up & Down Emergency 4000K General Lighting



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



Power supply rose
08.0031.00



500 mm opal diffuser. Diffuse, glare free and uniform lighting throughout the room
08.0109.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)
08.9056.NS



Suspension kit
08.0030