

115
35
38

In-Finity 35 Suspension Up & Down Emergency 4000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35UEM4U14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	2487
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	46W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	4000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage	Indirect, Direct	Beam angle C90-270 (°)	64
type de LED	Top LED		
Light distribution	Symétrique		
Type d'optique	Lumière diffuse		
angle de faisceau (°)	76		

Electrique


Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		
Urgence	Avec		

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.19
Longueur (mm)	1405

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.



In-Finity 35 Suspension Up & Down Emergency 4000K Micro-Prismatic Diffuser



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



Suspension kit
08.0030



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0112.00



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)
08.9056.NS



5

Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



Power supply rose
08.0031.00