



In-Finity 35 Suspension Up & Down Flat Corner 3000K Micro-Prismatic Diffuser

■ N35UFC3U14B - Noir

Système modulaire à LED pour installation en suspension, comprenant les modules LED, le profilé de montage en aluminium et le diffuseur. Drivers inclus dans les modules d'éclairage pour raccordement au réseau 220-240V ou à d'autres modules d'éclairage. Kit de suspension compris.

Caractéristiques principales

Nombre de têtes	1	Lumen net (lm)	1838
Catégorie lampe	LED	Fixations	Suspension
Puissance (W)	36.5W	Environnement	pour l'intérieur
CCT (K)	3000K		
IRC	80		

Optique

Type d'éclairage
type de LED
Light distribution
Type d'optique
angle de faisceau (°)
Beam angle C90-270 (°)

Indirect, Direct
Top LED
Symétrique
Lumière diffuse
76
64

Luminous flux lumineux
1838 lm

Beam Angle DIR: 75°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	662	1.25
2	166	2.50
3	74	3.76
4	41	5.01
5	26	6.26

Electrique

Fréquence (Hz)	50/60	Urgence	Sans
Tension (V)	220.00	Classe d'isolation	I
Dimmable	Non		
Driver	intégré		
Type de driver	non dimmable		

Physique

Coloris	Noir
Orientation	fixe
Poids (kg)	3.16
Longueur (mm)	568

Note

Diffuseur Micro-Prismatique: Diffuseur à haut rendement qui, grâce à sa texture micro-prismatique multi-couche unique, émet un faisceau de lumière à UGR<19 non éblouissant. / Secours : Module de secours disponible dans toutes les versions, longueur 1400 mm. En mode normal, la consommation est la même que pour In-Finity standard. En mode secours, il émet environ 10% du débit normal pendant 3 heures. Éléments de terminaison: à commander séparément. Consulter le service Flos Architectural pour une configuration sans pièce de terminaison.

In-Finity 35 Suspension Up & Down Flat Corner 3000K Micro-Prismatic Diffuser



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Anodized Grey)
08.9056.02



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour White)
08.9056.40



Suspension kit
08.0030



500 mm micro-prismatic diffuser.
Highly efficient multilayer diffuser
that, thanks to its unique
microprismatic texture, provides a
glare free UGR<19 light beam
08.0112.00



Power supply rose
08.0031.00



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm
08.9056.06



Metal cover. Suspension Up & Down.
35 mm (Colour Black)

