

Belvedere Spot Pick Non Dimmable Grey

■ F001F41A006 - Grigio

Famiglia di apparecchi LED per illuminazione da esterno orientabili (doppia rotazione, asse verticale ed orizzontale) per installazione a terra (a pavimento o interrato) e con scatola di alimentazione integrata. Alimentazione elettrica 220-240V inclusa. Include un sistema di giunzione IP68 H2O Stop anti-condensa a 2 vie 4 poli.

Versione dimmerabile 24V disponibile su richiesta.


Versione 110V a richiesta.

Specifiche principali

Categoria lampada	LED
Potenza (W)	6
CCT (K)	4000K
Supporti	picchetto da terra
Ambiente	per esterni

Optica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Spot
Angolo del fascio (°)	10
Beam angle C90-270 (°)	10



Luminous flux luminaire
473 lm

Beam Angle:	10°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	6749	0.17
2	1687	0.34
3	750	0.51
4	422	0.68
5	270	0.84

Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60
Voltaggio (V)	220-240
Dimmabile	No
Driver	integrato
Tipo di driver	non dimmerabile

Emergenza	Senza
Classe di isolamento	II

Fisiche

Colore	Grigio
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	1.05

Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocare la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Belvedere Spot Pick Non Dimmable Grey



S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)
F990E00A000



Spot visor with honeycomb
F001Z030000



Spot visor
F001Z010000



Spot visor with flood lens
F001Z040000