

## Captain Flint Outdoor H 1537 mm Black/Black Lava

■ F011A22F030 - Nero/Nero Lava




Apparecchio di illuminazione da terra a luce direzionabile per uso esterno.  
 Telaio e cono in acciaio inox spazzolato, verniciato o ottone spazzolato; base in marmo in diverse finiture.  
 Disponibile in quattro combinazioni standard: acciaio verniciato nero/lava nera, acciaio verniciato deep brown/travertino imperiale, ottone satinato/lava grigia, acciaio inox satinato/occhio di pernice.  
 Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici.  
 Diffusore in policarbonato opalino anti-UV fotoinciso stampato ad iniezione.  
 Sorgente luminosa a LED inclusa.  
 Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.  
 Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.  
 Funzione Casambi a richiesta.

### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED	<b>Supporti Ambiente</b>	pavimento per esterni
<b>Potenza (W)</b>	13.00		
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Lumen netti (lm)</b>	613		

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Tipo di LED</b>	LED array
<b>Light distribution</b>	Simmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Luce diffusa
<b>Angolo del fascio (°)</b>	110
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	110



Beam Angle: 112°		
h(m)	E(lx)	D(m)
1	217	2.95
2	54	5.91
3	24	8.86
4	14	11.81
5	9	14.76

Luminous flux luminaire  
613 lm

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	100-240	<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	remoto incluso		
<b>Tipo di driver</b>	Dimmer incluso		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Nero/Nero Lava
<b>Orientamento</b>	orientabile
<b>Peso (kg)</b>	10

