



IC Ceiling Wall 2 Outdoor Brass Finish

Nuovo prodotto

■ F012J00C059 - Ottone


Apparecchio di illuminazione da parete-plafone a luce diffusa per uso esterno disponibile in due dimensioni. Telaio in acciaio inox spazzolato, in finitura ottone spazzolato o verniciato colore nero opaco o rosso burgundy. Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere. Diffusore opalino in vetro soffiato bianco latte lucido. L'apparecchio è fornito completo con guarnizione per la connessione a tenuta IP.

Specifiche principali

Categoria lampada	LED retrofit
Supporti	soffitto e parete
Ambiente	per esterni

Ottica


Tipo di illuminazione	Diretta
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa



Beam Angle: 0°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	86	
2	21	
3	10	
4	5	
5	0	

Luminous flux luminaire
1400 lm



Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60
Voltaggio (V)	220-240
Dimmabile	Yes
Emergenza	Senza
Classe di isolamento	I

Fisiche

Colore	Ottone
Orientamento	fissa
Peso (kg)	3.8

Note

Sorgente luminosa esclusa: max 15W - E27

