



## IC F2 Outdoor H 1852 mm Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice

F012B04C005 - Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice

Apparecchio di illuminazione da terra a luce diffusa per uso esterno.

Telaio in acciaio inox spazzolato, verniciato o ottone spazzolato; base in marmo in diverse finiture. Disponibile in quattro combinazioni standard: acciaio verniciato nero/lava nera, acciaio verniciato deep brown/travertino imperiale, ottone satinato/lava grigia, acciaio inox satinato/occhio di pernice.

Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di ottenere una efficiente resistenza agli agenti atmosferici.

Diffusore opalino di vetro soffiato.

Sorgente luminosa esclusa.

Cavo adatto per outdoor 5 metri di lunghezza con spina Schuko IP44.


Interruttore dimmer a pedale retroilluminato IP65 lungo il cavo che garantisce le funzioni ON/OFF e regolazione del flusso luminoso 30-100%.

### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED retrofit
<b>Potenza (W)</b>	30
<b>Supporti</b>	pavimento
<b>Ambiente</b>	per esterni

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Light distribution</b>	Simmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Luce diffusa



Beam Angle:	0°	
h(m)	E(lx)	D(m)
1	86	
2	21	
3	10	
4	5	
5	0	

Luminous flux luminaire  
1400 lm

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	220-240	<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	remoto incluso		
<b>Tipo di driver</b>	Dimmer incluso		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Brushed Stainless Steel/Occhio di Pernice
<b>Orientamento</b>	fissa
<b>Peso (kg)</b>	10

### Note

Sorgente luminosa esclusa: max 15W - E27

