

Landlord Soft PWM Dimmable Anodized Black

■ F004H20A071 - Nero anodizzato



Proiettore IP65 per uso esterno, progettato per offrire una luce diffusa.

È caratterizzato da una testa a forma di disco in alluminio, con un fascio orientabile fino a 20° e bloccabile nella posizione desiderata; da alimentare a 24V e disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K.

È lo strumento perfetto per illuminare siepi, aiuole e aree di transito con un fascio di luce diffusa omogenea.

Landlord Soft può essere installato su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale.

Testa orientabile a 20° per l'installazione su paletti a terra.

I paletti devono essere ordinati come accessori separati. Alimentazione elettrica 24V da ordinare separatamente.

Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2000 mm e kit di cablaggio.



Specifiche principali

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Categoria lampada | LED | Supporti | terra |
| Potenza (W) | 5 | Ambiente | per esterni |
| CCT (K) | 2700K | | |
| CRI | 80 | | |
| Lumen netti (lm) | 242 | | |

Ottica

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------|----|
| Tipo di illuminazione | Diretta | Beam angle C90-270 | 51 |
| Tipo di LED | Top LED | (°) | |
| Light distribution | Simmetrica | | |
| Tipo di ottica | Luce diffusa | | |
| Angolo del fascio (°) | 51 | | |

Elettriche

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Emergenza | Senza |
| Voltaggio (V) | 24 | Classe di isolamento | III |
| Dimmabile | Yes | | |
| Driver | remoto escluso | | |
| Tipo di driver | DALI PWM, 1-10 PWM | | |

Fisiche

| | |
|----------------------|-----------------|
| Colore | Nero anodizzato |
| Orientamento | orientabile |
| Peso (kg) | 0.40 |
| Rotazione (°) | 359 |

Note


Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la finitura superficiale.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.


Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



Landlord Soft PWM Dimmable Anodized Black



Power supply 24Vdc 20W / 110-240Vdc
(15W@110V) IP67 Class II selv.
Dimmable DALI
RF26387

Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B02A000

Wall base Anodized Black
F004Z0A0071



1-10V PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included.
F990B00A000

Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749

Power supply 24V 8W / 110-240V IP65
Class II selv. Non Dimmable
RF25748



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755

2 way terminal block 4 poles IP68 H20
stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C00A000

Pole with base H 900 mm Anodized
Black
F004Z0F0071



Power supply 24V 10W / 110-240V IP67
Class II selv._Non Dimmable
RF25757



Power supply 24V 10W /110-240V IP20
Class II selv. Non Dimmable
RF25747



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B05A000



Earth stick
F004Z060000



Pole with base H 600 mm Anodized
Black
F004Z0E0071



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B03A000



DALI PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included
F990B01A000



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5+12mm cable)
F990C010000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B04A000



Power supply 24V 8W / 110-240V IP20
Class II selv._Non Dimmable
RF25754

Pole with base H 300 mm Anodized
Black
F004Z0D0071