

Landlord Soft PWM Dimmable Anthracite

■ F004C20A033 - Antracite



Proiettore IP65 per uso esterno, progettato per offrire una luce diffusa.

È caratterizzato da una testa a forma di disco in alluminio, con un fascio orientabile fino a 20° e bloccabile nella posizione desiderata; da alimentare a 24V e disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K.

È lo strumento perfetto per illuminare siepi, aiuole e aree di transito con un fascio di luce diffusa omogenea.

Landlord Soft può essere installato su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale.

Testa orientabile a 20° per l'installazione su paletti a terra.

I paletti devono essere ordinati come accessori separati. Alimentazione elettrica 24V da ordinare separatamente.

Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2000 mm e kit di cablaggio.

Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti	terra
Potenza (W)	5	Ambiente	per esterni
CCT (K)	2700K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	242		

Optica

Tipo di illuminazione	Diretta	Beam angle C90-270	51
Tipo di LED	Top LED	(°)	
Light distribution	Simmetrica		
Tipo di ottica	Luce diffusa		
Angolo del fascio (°)	51		

Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	24	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	remoto escluso		
Tipo di driver	DALI PWM, 1-10		
	PWM		

Fisiche

Colore	Antracite
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	0.40
Rotazione (°)	359

Note

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocare la corrosione.


I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



Landlord Soft PWM Dimmable Anthracite



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B02A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B03A000



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5+12mm cable)
F990C010000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B04A000



Pole with base H 600 mm Anthracite
F004Z020033



Pole with base H 900 mm Anthracite
F004Z030033



Pole with base H 300 mm Anthracite
F004Z010033



Earth stick
F004Z060000



2 way terminal block 4 poles IP68 H2O
stop. (ø5,5+12mm cable)
F990C00A000



Power supply 24V 8W / 110-240V IP65
Class II selv. Non Dimmable
RF25748




Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755



Power supply 24V 10W / 110-240V IP67
Class II selv._Non Dimmable
RF25757



Wall base Anthracite
F004Z040033



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B05A000



1-10V PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included.
F990B00A000



Power supply 24Vdc 20W / 110-240Vdc
(15W@110V) IP67 Class II selv.
Dimmable DALI
RF26387



Power supply 24V 10W /110-240V IP20
Class II selv. Non Dimmable
RF25747



DALI PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included
F990B01A000



Power supply 24V 8W / 110-240V IP20
Class II selv._Non Dimmable
RF25754