

## Landlord Soft PWM Dimmable Grey

■ F004C40A006 - Grigio



Proiettore IP65 per uso esterno, progettato per offrire una luce diffusa.

È caratterizzato da una testa a forma di disco in alluminio, con un fascio orientabile fino a 20° e bloccabile nella posizione desiderata; da alimentare a 24V e disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K.

È lo strumento perfetto per illuminare siepi, aiuole e aree di transito con un fascio di luce diffusa omogenea.

Landlord Soft può essere installato su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale.

Testa orientabile a 20° per l'installazione su paletti a terra.

I paletti devono essere ordinati come accessori separati. Alimentazione elettrica 24V da ordinare separatamente.

Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2000 mm e kit di cablaggio.



### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED	<b>Supporti</b>	terra
<b>Potenza (W)</b>	5	<b>Ambiente</b>	per esterni
<b>CCT (K)</b>	4000K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Lumen netti (lm)</b>	269		

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta	<b>Beam angle C90-270</b>	51
<b>Tipo di LED</b>	Top LED	<b>(°)</b>	
<b>Light distribution</b>	Simmetrica		
<b>Tipo di ottica</b>	Luce diffusa		
<b>Angolo del fascio (°)</b>	51		

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	24	<b>Classe di isolamento</b>	III
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	remoto escluso		
<b>Tipo di driver</b>	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Orientamento</b>	orientabile
<b>Peso (kg)</b>	0.40
<b>Rotazione (°)</b>	359

### Note

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.


I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



# Landlord Soft PWM Dimmable Grey



2 way terminal block 4 poles IP68 H20 stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W Dimmable 1-10V PWM control. IP67  
F990B02A000




Power supply 24Vdc 20W / 110-240Vdc (15W@110V) IP67 Class II selv. Dimmable DALI  
RF26387



Pole with base H 900 mm Grey  
F004Z030006



Power supply 24V 8W / 110-240V IP20 Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25754



Wall base Grey  
F004Z040006



Earth stick  
F004Z060000



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25755



Power supply 24V 10W / 110-240V IP20 Class II selv. Non Dimmable  
RF25747



Power supply 24V 10W / 110-240V IP67  
Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25757



3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5+12mm cable)  
F990C010000




Pole with base H 600 mm Grey  
F004Z020006



DALI PWM control interface 24Vdc  
120W. IP67. Power supply not included  
F990B01A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W  
Dimmable 1-10V PWM control. IP67  
F990B04A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W  
Dimmable DALI PWM control. IP67  
F990B05A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W  
Dimmable DALI PWM control. IP67  
F990B03A000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25749



Power supply 24V 8W / 110-240V IP65  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25748



---

Pole with base H 300 mm Grey  
F004Z010006

---

1-10V PWM control interface 24Vdc  
120W. IP67. Power supply not included.  
F990B00A000