

Landlord Spot Ø50 PWM Dimmable Anodized Black

■ F004G31A071 - Nero anodizzato



Proiettore IP65 per uso esterno composto da un corpo in alluminio tornito e alimentato a 24V, disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K. Sull'asse orizzontale, è possibile orientare il faretto fino a 30° verso il basso e fino a 90° verso l'alto. I faretti Landlord sono disponibili in due dimensioni, con testa ø40 e ø50, entrambe dotate di ghiera anteriore smontabile, per installare lenti flood oppure fino a due honeycomb per il massimo comfort visivo.

I faretti Landlord possono essere installati su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale, su base in muratura, oppure sull'innovativa cintura per alberi, progettata per fissare l'apparecchio d'illuminazione direttamente ai rami delle piante.

Testa del faretto orientabile per l'installazione su paletti a terra o su base in muratura.

I paletti e la base devono essere ordinati come accessori separati.

Le teste sono dotate di una ghiera smontabile, per inserire lenti flood o fino a due honeycomb (da ordinare come accessori separati). Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente.

Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2000 mm e kit di cablaggio.

- VERSIONE A PARETE: accessorio obbligatorio Wall base cod. F004Z0400XX

- VERSIONE BOLLARD: accessorio obbligatorio Pole with base cod. F004Z0100XX/F004Z0200XX/F004Z0300XX

- VERSIONE AGGANCIO AD ALBERO: accessorio obbligatorio cinghia per albero cod. F004Z070000




Specifiche principali


| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| Categoria lampada | LED | Supporti Ambiente | a parete, terra per esterni |
| Potenza (W) | 3.40 | | |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 80 | | |
| Lumen netti (lm) | 140 | | |

Ottica

| | |
|-------------------------------|------------|
| Tipo di illuminazione | Diretta |
| Tipo di LED | Power LED |
| Light distribution | Simmetrica |
| Tipo di ottica | Spot |
| Angolo del fascio (°) | 7 |
| Beam angle C90-270 (°) | 7 |



Luminous flux luminaire
140 lm



Elettriche

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Emergenza | Senza |
| Voltaggio (V) | 24 | Classe di isolamento | III |
| Dimmiabile | Yes | | |
| Driver | remoto escluso | | |
| Tipo di driver | DALI PWM, 1-10 PWM | | |

Fisiche

| | |
|----------------------|-----------------|
| Colore | Nero anodizzato |
| Orientamento | orientabile |
| Peso (kg) | 0.35 |
| Rotazione (°) | 359 |

Note

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la finitura superficiale.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.


Landlord Spot Ø50 PWM Dimmable Anodized Black



Earth stick
F004Z060000

Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B04A000

1-10V PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included.
F990B00A000



2 way terminal block 4 poles IP68 H20
stop. (ø5,5±12mm cable)
F990C00A000

Wall base Anodized Black
F004Z0A0071

Flood lens
F004Z0H0000



Honeycomb
F004Z0L0000

Pole with base H 900 mm Anodized
Black
F004Z0F0071

Pole with base H 600 mm Anodized
Black
F004Z0E0071



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B05A000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749



Pole with base H 300 mm Anodized
Black
F004Z0D0071



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable DALI PWM control. IP67
F990B03A000



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755



DALI PWM control interface 24Vdc
120W. IP67. Power supply not included
F990B01A000



Power supply 24V 10W / 110-240V IP67
Class II selv._Non Dimmable
RF25757



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W
Dimmable 1-10V PWM control. IP67
F990B02A000



Power supply 24V 8W / 110-240V IP65
Class II selv. Non Dimmable
RF25748



Tree strap
F004Z070000



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5+12mm cable)
F990C010000



Power supply 24V 10W /110-240V IP20
Class II selv. Non Dimmable
RF25747



Power supply 24V 8W / 110-240V IP20
Class II selv._Non Dimmable
RF25754