

## Landlord Spot Ø50 PWM Dimmable Anodized Black

■ F004G42A071 - Nero anodizzato



Proiettore IP65 per uso esterno composto da un corpo in alluminio tornito e alimentato a 24V, disponibile con temperature di colore da 2700K, 3000K e 4000K. Sull'asse orizzontale, è possibile orientare il faretto fino a 30° verso il basso e fino a 90° verso l'alto. I faretti Landlord sono disponibili in due dimensioni, con testa ø40 e ø50, entrambe dotate di ghiera anteriore smontabile, per installare lenti flood oppure fino a due honeycomb per il massimo comfort visivo.

I faretti Landlord possono essere installati su picchetti per terreni rigidi, con la possibilità di un picchetto opzionale, su base in muratura, oppure sull'innovativa cintura per alberi, progettata per fissare l'apparecchio d'illuminazione direttamente ai rami delle piante.

Testa del faretto orientabile per l'installazione su paletti a terra o su base in muratura.

I paletti e la base devono essere ordinati come accessori separati.

Le teste sono dotate di una ghiera smontabile, per inserire lenti flood o fino a due honeycomb (da ordinare come accessori separati). Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente.

Ogni testa è dotata di un segmento di cavo in uscita da 2000 mm e kit di cablaggio.

- VERSIONE A PARETE: accessorio obbligatorio Wall base cod. F004Z0400XX

- VERSIONE BOLLARD: accessorio obbligatorio Pole with base cod. F004Z0100XX/F004Z0200XX/F004Z0300XX

- VERSIONE AGGANCIO AD ALBERO: accessorio obbligatorio cinghia per albero cod. F004Z070000




### Specifiche principali


<b>Categoria lampada</b>	LED
<b>Potenza (W)</b>	7.20
<b>Lumen netti (lm)</b>	492
<b>Supporti</b>	a parete, terra
<b>Ambiente</b>	per esterni

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Tipo di LED</b>	Power LED
<b>Light distribution</b>	Simmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Medium
<b>Angolo del fascio (°)</b>	24
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	24



Luminous flux luminaire  
492 lm



### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Emergenza</b>	Senza
<b>Voltaggio (V)</b>	24	<b>Classe di isolamento</b>	III
<b>Dimmiabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	remoto escluso		
<b>Tipo di driver</b>	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Nero anodizzato
<b>Orientamento</b>	orientabile
<b>Peso (kg)</b>	0.35
<b>Rotazione (°)</b>	359

### Note

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la finitura superficiale.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.


## Landlord Spot Ø50 PWM Dimmable Anodized Black




DALI PWM control interface 24Vdc  
120W. IP67. Power supply not included  
F990B01A000



Tree strap  
F004Z070000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W  
Dimmable 1-10V PWM control. IP67  
F990B04A000



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W  
Dimmable 1-10V PWM control. IP67  
F990B02A000



1-10V PWM control interface 24Vdc  
120W. IP67. Power supply not included.  
F990B00A000



Pole with base H 300 mm Anodized  
Black  
F004Z0D0071



Power supply 120/270Vac / 24Vdc.35W  
Dimmable DALI PWM control. IP67  
F990B03A000




Power supply 24V 8W / 110-240V IP20  
Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25754



Power supply 24V 10W /110-240V IP20  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25747



Flood lens  
F004Z0H0000



Wall base Anodized Black  
F004Z0A0071



3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. ( $\varnothing 5,5 \pm 12\text{mm}$  cable)  
F990C010000



2 way terminal block 4 poles IP68 H2O  
stop. ( $\varnothing 5,5 \pm 12\text{mm}$  cable)  
F990C00A000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25749



Earth stick  
F004Z060000



Power supply 24V 8W / 110-240V IP65  
Class II selv. Non Dimmable  
RF25748



Pole with base H 900 mm Anodized  
Black  
F004Z0F0071



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25755



---

Power supply 120/270Vac / 24Vdc.70W  
Dimmable DALI PWM control. IP67  
F990B05A000



---

Power supply 24V 10W / 110-240V IP67  
Class II selv.\_Non Dimmable  
RF25757



---

Honeycomb  
F004Z0L0000



---

Pole with base H 600 mm Anodized  
Black  
F004Z0E0071