

## My Way 210x200 Dimmable DALI Forest Green

■ F4356012-300 - Forest Green

Apparecchio da esterni per installazione a incasso a parete con fonte di luce a LED.

Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 (a basso contenuto di rame).

Rivestimento ad alta resistenza: dopo un trattamento di sabbiatura di tutti i componenti per rendere la superficie porosa e garantire una maggiore adesione della vernice, è applicato il rivestimento esterno con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.

Diffusore in policarbonato satinato, stabilizzato ai raggi UV, incollato alla testa del prodotto per garantire la tenuta all'acqua.


Alimentazione elettrica 220/240V integrata. Dotata di un doppio pressacavo in materiale plastico per sezione cavi  $7,5 < \phi < 9,5$  mm.

### Specifiche principali

<b>Categoria lampada</b>	LED	<b>Supporti Ambiente</b>	incasso a parete per esterni
<b>Potenza (W)</b>	13		
<b>CCT (K)</b>	2700K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Lumen netti (lm)</b>	669		

### Ottica

<b>Tipo di illuminazione</b>	Diretta
<b>Tipo di LED</b>	Power LED
<b>Light distribution</b>	Asimmetrica
<b>Tipo di ottica</b>	Asymmetric
<b>Angolo del fascio (°)</b>	50
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	85



Luminous flux luminaire  
668 lm

### Elettriche

<b>Frequenza (Hz)</b>	50-60	<b>Classe di isolamento</b>	I
<b>Dimmabile</b>	Yes		
<b>Driver</b>	integrato		
<b>Tipo di driver</b>	Elettronico dimmabile DALI		
<b>Emergenza</b>	Senza		

### Fisiche

<b>Colore</b>	Forest Green
<b>Orientamento</b>	fissa
<b>Peso (kg)</b>	1.44

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.


Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.



## My Way 210x200 Dimmable DALI Forest Green



---

S.P.D. (SURGE PROTECTION DEVICE)  
F990E00A000



---

2 way terminal block 4 poles IP68 H20  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



---

Box for installation  
F4303000