

Outgraze 35 Easy L 1200 mm Deep Brown

■ F020J3MH018 - Deep Brown




Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.
Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.
Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.
Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.
Diffusore in vetro sabbato serigrafato e incollato per garantire la tenuta all'acqua.
L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.
Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Apparecchi dimmerabili PWM.
Continuous Line In/Out H2O Stop Version: connettori H2O Stop Plug&Play preinstallati per connessione in linea (accessori per collegamento da ordinare).

Specifiche principali

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| Categoria lampada | LED | Supporti Ambiente | soffitto e parete per esterni |
| Potenza (W) | 17 | | |
| CCT (K) | 3000K | | |
| CRI | 80 | | |
| Lumen netti (lm) | 827 | | |


Ottica

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo di illuminazione | Diretta |
| Tipo di LED | Power LED |
| Light distribution | Simmetrica |
| Tipo di ottica | Luce diffusa |
| Angolo del fascio (°) | 90 |
| Beam angle C90-270 (°) | 90 |



| | | | |
|-------------|------|-------|------|
| Beam Angle: | 78° | | |
| | h(m) | E(lx) | D(m) |
| 1 | 412 | 1.62 | |
| 2 | 103 | 3.23 | |
| 3 | 46 | 4.85 | |
| 4 | 26 | 6.46 | |
| 5 | 16 | 8.08 | |

Luminous flux luminaire
827 lm



Elettriche

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Frequenza (Hz) | 50-60 | Emergenza | Senza |
| Voltaggio (V) | 24 | Classe di isolamento | III |
| Dimmabile | Yes | | |
| Driver | Remoto | | |
| Tipo di driver | DALI PWM, 1-10 PWM | | |

Fisiche

| | |
|-----------------------|-------------|
| Colore | Deep Brown |
| Orientamento | orientabile |
| Peso (kg) | 2.9 |
| Lunghezza (mm) | 1200 |

Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.
Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.
Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.
Queste sollecitazioni possono derivare da:
• sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
• sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.
Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Outgraze 35 Easy L 1200 mm Deep Brown



One pair of short brackets L 80 mm.
Deep Brown
F1203018



2 way terminal block 4 poles IP68 H20
stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C00A000



1-10V PWM control interface 24Vdc
120W IP20. Power supply not included
F990B14A000



Plug&play connector 4 poles
F021Z010000



Double 4-pole plug&play connector +
4-pole cable, 600 mm length.
F021Z090000



4-pole plug&play connector + 4-pole
cable, 5000 mm length.
F021Z100000



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25749



Power supply 24Vdc 50W / 120-240V
IP67 Class II selv. Non Dimmable
RF25755



DALI PWM control interface 24Vdc
120W IP20. Power supply not included
F990B07A000



One pair of long brackets L 200 mm.
Deep Brown
F1204018



Power supply 24Vdc 100W / 120-240V
IP67 Class II selv.Non Dimmable
RF25756



Cap for panel (on the fixtures) plug
connector 4-5 poles
F021Z070000



3/4 way terminal block 4 poles IP68
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)
F990C010000