


## Outgraze 35 Easy L 1200 mm Grey

F020J3MH006 - Grigio



Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.

Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.

Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.

Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.

Le superfici vernicate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.

Diffusore in vetro sabbiato serigrafato e incollato per garantire la tenuta all'acqua.

L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.

Alimentazione elettrica remota 24V da ordinare separatamente. Apparecchi dimmerabili PWM.


Continuous Line In/Out H2O Stop Version: connettori H2O Stop Plug&Play preinstallati per connessione in linea (accessori per collegamento da ordinare).

### Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	
Potenza (W)	17	soffitto e parete per esterni	
CCT (K)	3000K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	827		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	90
Beam angle C90-270 (°)	90



Beam Angle: 78°	h(m)	E(lx)	D(m)
	1	412	1.62
	2	103	3.23
	3	46	4.85
	4	26	6.46
	5	16	8.08

Luminous flux luminaire  
827 lm

### Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	24	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	Remoto		
Tipo di driver	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Fisiche

Colore	Grigio
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	2.9
Lunghezza (mm)	1200

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

## Outgraze 35 Easy L 1200 mm Grey



Power supply 24Vdc 70W / 220-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25749

Cap for panel (on the fixtures) plug  
connector 4-5 poles  
F021Z070000

DALI PWM control interface 24Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B07A000



Plug&play connector 4 poles  
F021Z010000

2 way terminal block 4 poles IP68 H20  
stop. ( $\varnothing 5,5 \pm 12\text{mm}$  cable)  
F990C00A000

3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. ( $\varnothing 5,5 \pm 12\text{mm}$  cable)  
F990C010000



4-pole plug&play connector + 4-pole  
cable, 5000 mm length.  
F021Z100000

One pair of long brackets L 200 mm.  
Grey  
F1204006

Power supply 24Vdc 50W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25755



---

**Power supply 24Vdc 100W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25756**

**Double 4-pole plug&play connector +  
4-pole cable, 600 mm length.  
F021Z090000**

**One pair of short brackets L 80 mm.  
Grey  
F1203006**



---

**1-10V PWM control interface 24Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B14A000**