


## Outgraze 35 L 300 mm Deep Brown

■ F020A2JH018 - Deep Brown




### Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	soffitto e parete per esterni
Potenza (W)	7		
CCT (K)	2700K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	355		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	90
Beam angle C90-270 (°)	90



h(m)	E(lx)	D(m)
1	165	1.67
2	41	3.34
3	18	5.00
4	10	6.67
5	7	8.34

### Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	48	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	Remoto		
Tipo di driver	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Fisiche

Colore	Deep Brown
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	0.8
Lunghezza (mm)	300

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine eletrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

## Outgraze 35 L 300 mm Deep Brown



---

3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C010000

One pair of long brackets L 200 mm.  
Deep Brown  
F1204018

2 way terminal block 4 poles IP68 H20  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



---

Power supply 48V 240W /110-240V  
single output DIN RAIL.  
RF25746

One pair of short brackets L 80 mm.  
Deep Brown  
F1203018

1-10V PWM control interface 48Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B15A000



---

Power supply 48V 60W / 110-240V IP67  
Class II selv eq.  
RF25753

DALI PWM control interface 48Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B08A000