


## Outgraze 35 L 900 mm Anthracite

■ F020A33H033 - Antracite




Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.  
Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.  
Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.  
Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.  
Le superfici vernicate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.  
Diffusore in vetro trasparente extra chiaro e incollato per garantire la tenuta all'acqua.  
L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.  
Alimentazione elettrica remota 48V da ordinare separatamente. A richiesta versione SMART (potenza 11W - flusso -50% lm).  
Standard Version: spezzone di cavo in uscita 1000 mm (accessori per collegamento da ordinare).

### Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	
Potenza (W)	18	soffitto e parete per esterni	
CCT (K)	3000K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	1742		

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta	Beam Angle: 20°
Tipo di LED	Power LED	
Light distribution	Simmetrica	
Tipo di ottica	Spot	
Angolo del fascio (°)	18	
Beam angle C90-270 (°)	18	



Luminous flux luminaire  
1742 lm

h(m)	E(lx)	D(m)
1	10394	0.36
2	2599	0.72
3	1155	1.07
4	650	1.43
5	416	1.79

### Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	48	Classe di isolamento	III
Dimmabile	Yes		
Driver	Remoto		
Tipo di driver	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Fisiche

Colore	Antracite
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	2.32
Lunghezza (mm)	900

### Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.

Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.

Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.

I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.

Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.

Queste sollecitazioni possono derivare da:

- sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
- sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.

Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

## Outgraze 35 L 900 mm Anthracite



---

DALI PWM control interface 48Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B15A000

One pair of short brackets L 80 mm.  
Anthracite  
F1203033

3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C010000



---

DALI PWM control interface 48Vdc  
120W IP20. Power supply not included  
F990B08A000

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000

Power supply 48V 240W /110-240V  
single output DIN RAIL.  
RF25746



---

One pair of long brackets L 200 mm.  
Anthracite  
F1204033

Power supply 48V 60W / 110-240V IP67  
Class II selv eq.  
RF25753