

Outgraze 50 L 1200 mm Dimmable DALI Grey

■ F021B38D006 - Grigio




Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.
Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.
Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.
Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.
Diffusore in vetro trasparente extra chiaro e incollato per garantire la tenuta all'acqua.
L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.
Alimentazione elettrica 120/240V integrata. A richiesta versione SMART (potenza 14W - flusso -50% lm). A richiesta versione dimmerabile 1-10V.
Quick Install In H2O Stop Version: connettore H2O Stop Plug&Play preinstallato per connessione rapida (accessori per collegamento da ordinare).

Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti	soffitto e parete
Potenza (W)	27	Ambiente	per esterni
CCT (K)	3000K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	2836		


Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Medium
Angolo del fascio (°)	29
Beam angle C90-270 (°)	29



Beam Angle:	25°
h(m)	E(lx) D(m)
1	12190 0.45
2	3047 0.89
3	1354 1.34
4	762 1.78
5	488 2.23

Luminous flux luminaire
2836 lm



Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	120-240	Classe di isolamento	I
Dimmabile	Yes		
Driver	integrato		
Tipo di driver	Elettronico dimmable DALI		

Fisiche

Colore	Grigio
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	4.31
Lunghezza (mm)	1200

Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.
Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocare la corrosione.
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.
Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.
Queste sollecitazioni possono derivare da:
• sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
• sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.
Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Outgraze 50 L 1200 mm Dimmable DALI Grey



One pair of short brackets L 80 mm.
Grey
F1203006



4 way junction box 5 poles IP68 (6-14
mm cables)
F990C030000



5-pole plug&play connector + 5-pole
cable, 5000 mm length.
F021Z060000



One pair of long brackets L 200 mm.
Grey
F1204006



Plug&play connector 5 poles
F021Z040000