


Outgraze 50 L 1200 mm Tunable White DALI Deep Brown

■ F021QTMD018 - Deep Brown




Apparecchio da esterni per installazione a parete o soffitto con fonte di luce a LED.
 Corpo centrale in alluminio estruso, estremità di chiusura in alluminio pressofuso.
 Ottiche realizzate con passo costante tra le lenti per offrire flusso luminoso omogeneo anche in caso di più lampade installate in una Continuous Line.
 Rivestimento esterno ad alta resistenza applicato con un doppio strato con polveri secondo lo standard QUALICOAT. Il primo strato di polvere epossidica dà resistenza chimica e meccanica, il secondo strato di finitura di polvere poliestere assicura resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici.
 Le superfici verniciate sono trattate con lavaggi alcalini e acidi, risciacquate con acqua demineralizzata e sottoposte a un trattamento di conversione chimica per proteggere contro l'ossidazione.
 Diffusore in vetro sabbato serigrafato e incollato per garantire la tenuta all'acqua.
 L'installazione del prodotto prevede l'uso obbligatorio di staffe in acciaio, da ordinare separatamente.
 Alimentazione elettrica 120/240V DALI integrata.
 Continuous Line In/Out H2O Stop Version: connettori H2O Stop Plug&Play preinstallati per connessione in linea (accessori per collegamento da ordinare).

Specifiche principali

Categoria lampada	LED	Supporti Ambiente	soffitto e parete per esterni
Potenza (W)	23		
CCT (K)	2700K		
CRI	80		
Lumen netti (lm)	1443		


Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Tipo di LED	Power LED
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Flood
Angolo del fascio (°)	50
Beam angle C90-270 (°)	50



Beam Angle:	50°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1477	0.94	
2	369	1.88	
3	164	2.82	
4	92	3.77	
5	59	4.71	

Luminous flux luminaire
1443 lm



Elettriche

Frequenza (Hz)	50-60	Emergenza	Senza
Voltaggio (V)	120-240	Classe di isolamento	I
Dimmabile	Yes		
Driver	integrato		
Tipo di driver	Elettronico dimmable DALI		

Fisiche

Colore	Deep Brown
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	4.31
Lunghezza (mm)	1200

Note

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio.
 Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non danneggiare la verniciatura a polvere.
 Un danno combinato all'azione dell'acqua potrebbe provocarne la corrosione.
 I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.
 Gli apparecchi a LED, possono evidenziare guasti riconducibili a sollecitazioni di natura elettrica che interessano i relativi isolamenti con innesco di scariche elettriche distruttive.
 Queste sollecitazioni possono derivare da:
 • sovratensioni provenienti dalla rete elettrica di alimentazione dell'impianto/apparecchi.
 • sovratensioni di origine elettrostatica (ESD) provenienti dall'ambiente.
 Consigliamo l'installazione di un dispositivo di protezione dalle sovratensioni sull'impianto elettrico che attenua l'intensità di alcuni di questi fenomeni proteggendo gli apparecchi da danni irreversibili. La scelta del dispositivo più idoneo va tarata in base alle caratteristiche dell'impianto.

Outgraze 50 L 1200 mm Tunable White DALI Deep Brown



4 way junction box 5 poles IP68 (6-14 mm cables)
F990C030000



One pair of long brackets L 200 mm.
Deep Brown
F1204018



One pair of short brackets L 80 mm.
Deep Brown
F1203018



Cap for panel (on the fixtures) plug connector 4-5 poles
F021Z070000



Double 5-pole plug&play connector + 5-pole cable, 600 mm length.
F021Z050000



5-pole plug&play connector + 5-pole cable, 5000 mm length.
F021Z060000



Plug&play connector 5 poles
F021Z040000