

## Superarchimoon outdoor Green wall

■ F6367041 - Green wall

Lampada da terra a luce diffusa per uso esterno. Base e supporto asta in alluminio pressofuso, asta in alluminio estruso.


Le parti strutturali dell'apparecchio vengono trattate con procedimento di conversione chimica al fine di una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Finitura cromo. Diffusore interno e supporto portalamпада in policarbonato stampato ad iniezione. Diffusore esterno ottenuto mediante intrecci di tubolari di PVC colorato, telaio interno in barre di alluminio e verniciato poliester. Contrappeso in acciaio trattato mediante procedimento di cataforesi, sempre per garantire una efficiente resistenza agli agenti atmosferici. Cover diffusore esterno in alluminio pressofuso verniciato.

### Specifiche principali

Numero di teste	1
Potenza (W)	250
Supporti	pavimento
Ambiente	per esterni

### Ottica

Tipo di illuminazione	Diretta
Light distribution	Simmetrica
Tipo di ottica	Luce diffusa
Angolo del fascio (°)	74
Beam angle C90-270 (°)	74



Beam Angle DIR:	74°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	88	1.50	
2	22	3.01	
3	10	4.51	
4	6	6.02	
5	4	7.52	

Luminous flux luminaire  
4350 lm

### Elettriche

Frequenza (Hz)	50/60
Voltaggio (V)	220-240
Lamp holder	E27
Emergenza	Senza
Classe di isolamento	II

### Fisiche

Colore	Green wall
Orientamento	orientabile
Peso (kg)	160.3

### Note

Sorgente luminosa esclusa. HSGS E27: 1x250W or 1 LED: 21W - 2450 lm - 3000K

Si raccomanda l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio

