

Clessidra 40°+40°

■ F1584018 - Tiefbraun

Wandleuchte mit direktem/indirektem Streulicht. Korpus aus druckgegossenem Aluminium, Diffusoren aus PMMA. Wandbefestigung aus Aluminium mit Gehäuse aus PA66. Verfügbare Indoor-Version, weiß lackiert oder verchromt, und Outdoor-Version, Dunkelbraun lackiert oder Dunkelgrau lackiert. Eigens für diese Anwendung konzipierte Hochleistungslinsen, nicht austauschbar. Netzgerät mit breitem Spektrum (100-240 Volt) in den Korpus integriert. Schutzgrad IP55.



Hauptspezifikationen

Anzahl an Köpfen	2	Umgebung	Indoor Outdoor wet location
Leistung (W)	10		
CCT (K)	3000K		
Nettolumen (lm)	601		
Halterungen	Wand		

Optisch

Beleuchtungstyp	Indirekt, Direkt
LED-Typ	LED-Anordnung
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60	Notfall Isoliationsklasse	Ohne I
Spannung (V)	100-240		
Lamp holder	COB LED		
Treiber	Integriert		
Treiber-Typ	nicht dimmbarer		

Physikalisch

Farbe	Tiefbraun
Gewicht (kg)	1.1

