



IPNOS OUTDOOR Anodized Natural

■ F3150054 - Eloxiiert, natürlieh

Standleuchte mit Streulicht. Rahmen aus fließgepresstem Aluminium 10 x 10 x 1, satiniert und mit unterschiedlichen eloxierten Finishes. LEDs an den oberen Rändern, die in die fließgepressten Teile integriert und in Harz getränkt sind, wodurch der IP-Wert gewährleistet wird. Schalter ON/OFF im IP-Gehäuse, das die Treiber enthält. Zweipoliger, fleckenbeständiger Schukostecker.




Hauptspezifikationen

Leistung (W)	15	Umgebung	Außenbeleuchtung
CCT (K)	3500K		
CRI	85		
Nettolumen (lm)	N/D		
Halterungen	Boden		

Optisch

Beleuchtungstyp	Direkt
LED-Typ	Led module
Light distribution	Symmetrisch
Optiktyp	Streulicht



Beam Angle:	73°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	337	1.49	
2	84	2.98	
3	37	4.47	
4	21	5.96	
5	13	7.44	

Luminous flux luminaire
744 lm

Elektrisch

Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	100-240
Lamp holder	LED Module
Notfall	Ohne
Isolationsklasse	II

Physikalisch

Farbe	Eloxiiert, natürlieh
Gewicht (kg)	1.15



IPNOS OUTDOOR Anodized Natural



Ipnos Top Plate
F3125000