

## Outgraze 35 Easy - Tunable White L 600mm Anthracite

■ F020JTKH033 - Anthrazit




Gerät für den Außenbereich für die Wand- oder Deckenmontage mit LED-Stromquelle. Zentraler Körper aus extrudiertem Aluminium, Verschlussende aus druckgegossenem Aluminium. Mit konstantem Abstand zwischen den Linsen umgesetzten Optiken bieten auch bei mehreren in einer kontinuierlichen Linie installierten Leuchten einen homogenen Lichtstrom. Außenbeschichtung mit hoher Beständigkeit, die mit einer doppelten Pulverbeschichtung entsprechend dem QUALICOAT-Standard angewendet wird. Die erste Epoxid-Pulverschicht bietet eine chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, die zweite Pulverendschicht aus Polyester stellt die Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und Witterungseinflüssen sicher. Die lackierten Oberflächen werden mit basen- und säurehaltigen Reinigungen behandelt, mit entmineralisiertem Wasser gespült und einer Behandlung zur chemischen Konversion unterzogen, um den Oxydationsschutz zu gewährleisten. Diffusor aus sandgestrahltem Glas, siebbedruckt und verklebt, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Die Stahlhalterungen sind bei der Installation des Produkts verpflichtend zu verwenden. Sie sind allerdings separat zu bestellen. Fernspeisung 24V separat zu bestellen. Dimmbare PWM-Geräte. Continuous Line In/Out H2O Stop Version: Vorinstallierte H2O Stop Plug&Play-Steckverbinder für eine einfache Linienverbindung (Zubehör für den Anschluss ist separat zu bestellen).

### Hauptspezifikationen

<b>Leuchtenkategorie</b>	LED	<b>Halterungen</b>	Decken und Wandoberfläche
<b>Leistung (W)</b>	9	<b>Umgebung</b>	Außenbeleuchtung
<b>CCT (K)</b>	2700K-5700K		
<b>CRI</b>	80		
<b>Nettolumen (lm)</b>	190÷240		


### Optisch

<b>Beleuchtungstyp</b>	Direkt
<b>LED-Typ</b>	Leistungs-LED
<b>Light distribution</b>	Symmetrisch
<b>Optiktyp</b>	Streulicht
<b>Strahlungswinkel (°)</b>	90
<b>Beam angle C90-270 (°)</b>	90



Beam Angle:	78°		
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	223	1.62	
2	56	3.23	
3	25	4.85	
4	14	6.46	
5	9	8.08	

Luminous flux luminaire  
447 lm



### Elektrisch

<b>Frequenz (Hz)</b>	50-60	<b>Notfall</b>	Ohne
<b>Spannung (V)</b>	24	<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Dimmbar</b>	Yes		
<b>Treiber</b>	Remote		
<b>Treiber-Typ</b>	DALI PWM, 1-10 PWM		

### Physikalisch

<b>Farbe</b>	Anthrazit
<b>Ausrichtung</b>	einstellbar
<b>Gewicht (kg)</b>	1.65

### Note

Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist. Bei der Installation und der Wartung der Geräte muss vorsichtig vorgegangen werden, damit Beschädigungen an der Lackierung vermieden werden. Beschädigungen an der Beschichtung, die Freibewitterung oder Wasser ausgesetzt ist, könnten zu Korrosion führen. Chemische Substanzen beschädigen die Korrosionsschutzbeschichtung. Es ist bewiesen, dass viele Beschädigungen bei LED-Vorrichtungen auf elektrische Einwirkungen zurückzuführen sind, die die Isolierung betreffen, wobei es zu zerstörenden elektrischen Entladungen kommt. Diese Effekte werden häufig verursacht durch:

- Überspannung im Versorgungsnetz der Anlage/Geräte.
- Überspannung aufgrund von elektrostatischer Entladung (ESD) aus der Umwelt.

Die Verwendung einer Schutzeinrichtung gegen Überspannung an der elektrischen Anlage ist sehr zu empfehlen,



## Outgraze 35 Easy - Tunable White L 600mm Anthracite



---

One pair of short brackets L 80 mm.  
Anthracite  
F1203033



---

One pair of long brackets L 200 mm.  
Anthracite  
F1204033



---

Cap for panel (on the fixtures) plug  
connector 4-5 poles  
F021Z070000



---

Power supply 24Vdc 100W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25756



---

Power supply 24Vdc 70W / 220-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25749



---

DALI PWM control interface 24Vdc 90W  
IP20. Power supply not included  
F990B09A000



---

4-pole plug&play connector + 4-pole  
cable, 5000 mm length.  
F021Z100000



---

Power supply 24Vdc 50W / 120-240V  
IP67 Class II selv. Non Dimmable  
RF25755



---

Plug&play connector 4 poles  
F021Z010000



---

Double 4-pole plug&play connector +  
4-pole cable, 600 mm length.  
F021Z090000



---

2 way terminal block 4 poles IP68 H2O  
stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C00A000



---

3/4 way terminal block 4 poles IP68  
H2O stop. (ø5,5÷12mm cable)  
F990C010000