


## IPNOS OUTDOOR Anodized black

■ F3150030 - Noir

Lampadaire à lumière diffuse. Cadre en aluminium extrudé 10x10x1 satiné et anodisé dans plusieurs finitions. Led sur les bords supérieurs incorporés dans les profilés et dans la résine pour garantir le degré IP. Interrupteur ON/OFF dans le boîtier IP qui contient les driver. Prise shuko bipolaire antisplash.




### Caractéristiques principales

Puissance (W)	15	Environnement	per esterni
CCT (K)	3500K		
IRC	85		
Lumen net (lm)	N/D		
Fixations	sol		

### Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Led module
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	337	1.49
2	84	2.98
3	37	4.47
4	21	5.96
5	13	7.44

Luminous flux lumineaire  
744 lm




### Electrique

Fréquence (Hz)	50/60
Tension (V)	100-240
Lamp holder	LED Module
Urgence	Sans
Classe d'isolation	II

### Physique

Coloris	Noir
Poids (kg)	1.15



## IPNOS OUTDOOR Anodized black



---

Ipnos Top Plate  
F3125000