

IPNOS OUTDOOR Anodized Bronze

■ F3150046 - Bronze

Lampadaire à lumière diffuse. Cadre en aluminium extrudé 10x10x1 satiné et anodisé dans plusieurs finitions. Led sur les bords supérieurs incorporés dans les profilés et dans la résine pour garantir le degré IP. Interrupteur ON/OFF dans le boîtier IP qui contient les driver. Prise shuko bipolaire antisplash.




Caractéristiques principales

Puissance (W)	15	Environnement	per esterni
CCT (K)	3500K		
IRC	85		
Lumen net (lm)	N/D		
Fixations	sol		

Optique


Type d'éclairage	Direct
type de LED	Led module
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	337	1.49
2	84	2.98
3	37	4.47
4	21	5.96
5	13	7.44

Luminous flux lumineaire
744 lm




Electrique

Fréquence (Hz)	50/60
Tension (V)	100-240
Lamp holder	LED Module
Urgence	Sans
Classe d'isolation	II

Physique

Coloris	Bronze
Poids (kg)	1.15



IPNOS OUTDOOR Anodized Bronze



Ipnos Top Plate
F3125000