





Bulbo57

af Achille og Pier Giacomo Castiglioni , 2019

En pæreformet belysningsenhed lavet af blæst borosilikatglas med gode stødbestandighedsegenskaber og fremragende gennemsigtighed på grund af materialets reducerede tykkelse. Led-glødetråden holdes på plads af en molybdænstruktur indbygget i et tyndt rør, også lavet af borosilikat, som igen bruges til at udtrække luften og derfor forhindre enhver intern kondensopbygning. De glødetråde, der overfører strømmen, er placeret i en dedikeret kabelforskrining designet til at opfylde sikkerhedsforskrifterne og standarderne. Lyskilden består af en 225 mm langt fleksibelt mikro-ledet glødetråd, der bruger tilpasset elektronik, der kan håndtere en lysstrøm på 210 – 450 lumen ved hjælp af de mest almindelige TRIAC-dæmpere. Lystemperaturen på 2200°K blev valgt til at replikere for den traditionelle glødelampe. Det samme gælder det høje CRI (95), der garanterer en høj kvalitet på kromatisk ydeevne.



Ophæng	Hængelampe
Miljø	Indendørs
Vægt	0,870 Kg
Lyskilder til rådighed	225 mm langt fleksibelt mikro-ledet glødetråd, 6W 2200°K 210 - 450 lumen CRI95.
Nødstilfælde	Uden
Spænding	230V
Strøm	6 W. Lyskilden er garanteret i 15.000 timer med et strømtab på mindre end 20 over tid.
Batteri	Nej
Strømforsyning medfølger	Ja
Kabellængde	max. 2mt mm
Materialer	Blæst krystal
Farver	 F 1050000 - Crystal

