Button HL

di Piero Lissoni , 2004

Apparecchio di illuminazione fisso da parete / plafone per illuminazione a luce diffusa da interno. Diffusore in vetro incamiciato opale (trasparente – opale – trasparente) soffiato a bocca con finitura acidata. Attacco a parete / plafone in lamiera d'acciaio tranciata, imbutita con finitura zincata bianco. Riflettore in lamiera d'acciaio tranciata, imbutita e verniciata di colore bianco per alte temperature. Fregio in tecnopolimero stampato ad iniezione con finitura cromata. Sorgenti luminose incandescenti ad alogeni, satinate, a tensione di rete.





Montaggio	Soffitto e parete
Ambiente	Per interni
Peso	13.5 Kg
Fonti luminose disponibili	5 x LED 3W G9 290lm 2700K [e] cod. 28425 Non dimmable 5 x LED 2W G9 240lm 2700K cod. RF26520 [e]-NO DIMM.
Emergenza	Senza
Regolazione	L'intensità luminosa dell'apparecchio può essere regolata con i normali regolatori d'intensità luminosa installati nelle serie da incasso.
Voltaggio	220-250V
Potenza	5x MAX 40W
Batteria	No
Alimentatore incluso	Sì
Materiali	Vetro
Colori	F3190009 - Bianco