

Arrangements Line

durch Michael Anastassiades , 2018

Line kann nicht als Einzelmodul, sondern nur in Kombination mit anderen Arrangements-Elementen installiert werden

Hängebeleuchtungsgerät für diffuses Licht. Körper aus extrudiertem Aluminium, gebogen, mit CNC-Technik bearbeitet und mit schwarzem Pulverlack lackiert, Diffusor aus optischem Platin-Silikon.

Jedes Element kann durch ein elektrisches und mechanisches System mit der Versorgung verbunden sein, welches studiert wurde, um personalisierte Konfigurationen des Produkts zu ermöglichen.


Rosetten mit zwei Leistungen verfügbar: Lampe mit einer Leistung von max. 70W und Lampe mit einer Leistung von max. 190W. Auch Rosetten der Klasse III für Installationen mit externer Stromversorgung sind verfügbar: „Surface“-Version bei Installationen auf Beton, „Recessed“-Version für Rigips-Decken.

Mit der in der Rosette integrierten Elektronik ist die Verwendung von Dimmer-Systemen möglich: Push, 1-10, Potentiometer, DALI. Wenn diese Systeme nicht vorhanden sind, kann der Lichtfluss bei der Installation mit dem in der Rosette enthaltenen Push-System eingestellt werden.

Kabellänge 2,4 m



Montage	Pendelleuchte
Umgebung	Innenbereich
Gewicht	0.7 Kg
Lichtquellen erhältlich	1 x FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]
Notfall	Ohne
Spannung	48V
Leistung	29W
Batterie	Nein
Einschließlich Versorgung	Nein
Kabellänge	2400 mm
Materialien	Aluminium
Farben	● F0401030 - Schwarz



F0401030_28W LED

