

Button

durch Piero Lissoni , 2004



Wand- oder Deckenleuchte, für Innen- oder Außenbeleuchtung für direktes/diffuses Licht. Diffusor aus gepresstem Polycarbonat (PC opal) mit leichtem Opaleffekt. Die Schließschraube/Diffusorhalterung aus Aluminiumlegierungsdruckguß, hochglänzend handpoliert und mit transparentem Schutzlack überzogen. Wandhalterung aus gepresstem Polycarbonat (PC opal) mit leichtem Opaleffekt. Lampenhalterung aus zu 30% glasfaserverstärktem, spritzgepreßtem Nylon (PA66+30%fv) in matt weiß. Die staub- und wasserfesten Dichtungen sind aus Silikonelastomer.



Montage	Decke und Wand
Umgebung	Innenbereich, Außenbereich
Gewicht	2.1 Kg
Lichtquellen erhältlich	1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178
Notfall	Ohne
Spannung	220-240V
Leistung	22W + 40W
Batterie	Nein
Einschließlich Versorgung	Ja
Materialien	Polycarbonat
Farben	● F3180009 - Weiß/Transparent

