





OK

durch Konstantin Grcic , 2014

Leuchte mit direktem Licht. Kopfteil aus spritzgegossenem Aluminium, glänzend lackiert oder verchromt. Korpus aus spritzgegossenem PA66+30%FV mit Schicht aus fließgepresstem Aluminium, glänzend lackiert oder verchromt. Schwenkkopf. Die vertikale Bewegung der Leuchte erfolgt über den Lauf der inneren Struktur des Korpus in der Öffnung aus Stahl zwischen Decke und Boden (Nutzlänge 4.000 mm). Dimmbar Schalter mit Soft-Touch-Technologie. Netzgerät mit Stecker und austauschbarem Anschluss.



Montage	Pendelleuchte
Umgebung	Innenbereich
Gewicht	2.9 Kg
Lichtquellen erhältlich	1 x Edge Lighting Technology 18W 1550lm 2700K CRI85 [i] Dimmable
Notfall	Ohne
Schaltung	Dimmbar Schalter mit Soft-Touch-Technologie. Netzgerät mit Stecker und austauschbarem Anschluss.
Spannung	100-240/24V
Leistung	18W
Batterie	Nein
Einschließlich Versorgung	Nein
Kabellänge	4000 max mm
Materialien	Aluminium, Polyamid, Stahl
Farben	- F4640009 - Weiss - F4640030 - Schwarz - F4640019 - Gelb - F4640057 - Chrom

