Button

par Piero Lissoni , 2004

Applique ou plafonnier, d'intérieur et d'extérieur, à lumière directe/diffuse. Diffuseur en Polycarbonate (PC opal) moulé par injection et revêtu d'une légère couche opaline. Les vis de fermeture/support diffuseur sont en alliage d'aluminium moulé sous pression, polies à la main et protégées d'un verni liquide transparent. L'attache murale est en Polycarbonate (PC opal) moulé par injection et revêtue d'une légère couche opaline Le support de l'ampoule est en Nylon (PA66+30%fv) recouvert avec 30%de fibre de verre, moulé par injection de couleur blanche opaque. Les garnitures étanches aux poussières et à l'eau sont en élastomère de silicone.





Montage	Plafond et mur
Environnement	Intérieur, Extérieur
Poids	2.1 Kg
Sources d'éclairage disponibles	1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178
Urgence	Sans
Tension	220-240V
Puissance	22W + 40W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Oui
Matériels	Polycarbonate
Couleurs	F3180009 - Blanc/Transparent