



OK

par Konstantin Grcic , 2014

Appareil d'éclairage à lumière directe. Tête en aluminium moulé sous pression laqué ou chromé. Corps en PA66+30%FV moulé par injection recouvert d'aluminium extrudé laqué ou chromé. Tête orientable. Le mouvement vertical du corps éclairant est obtenu en faisant coulisser la structure interne du corps sur un câble en acier tendu entre le plafond et le sol (longueur utile 4000mm). Interrupteur variable par technologie Soft Touch. Alimentation sur la prise avec plug interchangeables.



Montage	Lustre
Environnement	Intérieur
Poids	2.9 Kg
Sources d'éclairage disponibles	1 x Edge Lighting Technology 18W 1550lm 2700K CRI85 [i] Dimmable
Urgence	Sans
Interrupteurs	Interrupteur variable par technologie Soft Touch. Alimentation sur la prise avec plug interchangeables.
Tension	100-240/24V
Puissance	18W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Non

Longueur cordon	4000 max mm
Matériels	Aluminium, Polyamide, Acier

Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> ● F4640009 - Blanc ● F4640030 - Noir ● F4640019 - Jaune ● F4640057 - Chromé
-----------------	--

