



Arrangements Drop Down

por Michael Anastassiades , 2018

Luminaria de suspensión con emisión de luz difusa. Cuerpo de aluminio extruido, curvado, trabajado con CN y lacado negro en polvo, difusor de silicona óptica de platino.

Todos los elementos se pueden conectar a la alimentación a través de un sistema de conexión eléctrico y mecánico diseñado para permitir crear configuraciones personalizadas del producto.

Rosetones eléctricos disponibles con dos potencias: lámpara con potencia inferior a 70 W y lámpara con potencia inferior a 190 W. Disponibles también rosetones eléctricos de clase III para instalaciones con suministro eléctrico remoto: versión «de superficie» en el caso de instalaciones en cemento, versión «empotrada» para techos de yeso.

El sistema electrónico integrado en el rosetón eléctrico permite utilizar sistemas de atenuación de la luz: push, 1-10, potenciómetro, DALI. En caso de ausencia de estos sistemas, se puede configurar el flujo luminoso, durante la fase de instalación, con el sistema push incluido en el rosetón.

Longitud de los cables : 2,4 m





Montaje	Suspensión
Entorno	Para interior
Peso	0.5 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]
Emergencia	Sin
Tensión	48V
Potencia	30W
Batería	No
Suministro incluido	No

Longitud del cable 2400 mm


Materiales Aluminio

Colores ● F0413030 - Negro




Arrangements Drop Down


por Michael Anastassiades , 2018



F0415030
Big Rose-MAX190W



F0416030
Small Rose-MAX70



F0418030
Recessed Rose-MAX190W