Arrangements Line

por Michael Anastassiades , 2018

El módulo «Line» no puede instalarse individualmente, sino que debe combinarse con otros elementos de la familia.

Luminaria de suspensión con emisión de luz difusa. Cuerpo de aluminio extruido, curvado, trabajado con CN y lacado negro en polvo, difusor de silicona óptica de platino.
Todos los elementos se pueden conectar a la alimentación a través de un sistema de conexión eléctrico y mecánico diseñado para permitir crear configuraciones personalizadas del producto.
Rosetones eléctricos disponibles con dos potencias: lámpara con potencia inferior a 70 W y lámpara con potencia inferior a 190 W. Disponibles también rosetones eléctricos de clase III para instalaciones con suministro eléctrico remoto: versión «de superficie» en el caso de instalaciones en cemento, versión «empotrada» para techos de yeso.
El sistema electrónico integrado en el rosetón eléctrico permite utilizar sistemas de atenuación de la luz: push, 1-10, potenciómetro, DALI. En caso de ausencia de estos sistemas, se puede configurar el flujo luminoso, durante la fase de instalación, con el sistema push incluido en el rosetón.
Longitud de los cables : 2,4 m



Montaje	Suspensión
Entorno	Para interior
Peso	0.7 Kg
Fuentes luminosas disponibles	1 x FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]
Emergencia	Sin
Tensión	48V
Potencia	29W
Batería	No
Suministro incluido	No
Longitud del cable	2400 mm
Materiales	Aluminio
Colores	F0401030 - Negro

F0401030_28W LED