




Arrangements Drop Down

av Michael Anastassiades , 2018

Hänglampa med spridd belysning. Stomme i extruderad, böjd, NC-bearbetad och svart pulverlackerad aluminium och diffuser i optisk platinasilikon. Alla komponenter strömförsörjs via ett elektriskt och mekaniskt kopplingssystem som är särskilt framtaget för en användaranpassad konfiguration av produkten. Takrosetterna finns tillgängliga med två effektvärden: en för konfiguration med effekt under 70W, och en för konfiguration med effekt under 190W. Takrosetter av klass III finns även tillgängliga för installation med fjärrstyrd strömförsörjning: i versionen "surface" för installation på cement, eller "recessed" för gipstak. Den elektronik som integrerats i takrosetten medger användning av olika dimmersystem: push, 1-10, potentiometer och DALI. Om dessa system saknas kan ljusflödet ställas in under installationsfasen, med push-system inkluderat i takrosetten. Kabellängd 2, 5m.




Montering	Pendel
Miljö	Inomhus
Vikt	0.5 Kg
Tillgängliga ljuskällor	1 x FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]
Nödbelysning	Utan
Spänning	48V
Ström	30W
Batteri	Nej
Strömförsörjning ingår	Nej

Sladdlängd	2500 mm
Material	Aluminium


Färger ● F0413030 - Black

Certifikat 




Arrangements Drop Down


av Michael Anastassiades , 2018



F0415030
Big Rose-MAX190W



F0416030
Small Rose-MAX70



F0418030
Recessed Rose-MAX190W