



Ray Floor 1

av Rodolfo Dordoni , 2006



Golvampa för spridd belysning. Svetsad, borstad och förkromad struktur med stålrör (10 mm i diameter). Kupans hållarskiva är tillverkad av pressgjuten, polerad och förkromad zamaklegering. Lampkåpa i formsprutad PA6 (nylon). Färg: vit. Inre kupa av formsprutat PC (polykarbonat). Färg: 3 % opal. Fötter av formsprutad och mjuk PVC (polyvinylklorid). Svarvformad kupa av aluminium som är vitlackad på insidan och blankvit eller svart på utsidan, eller grå och brun med överlappande glas och blank ytbehandling. Det finns en elektronisk dimmer på kabeln för justering av ljusstyrka.

**Montering**

Golv

Miljö

Inomhus

Vikt

5.0 (met) - 8.0 (glass) Kg

**Tillgängliga
ljuskällor**

1 x RF28782 LED 10W E27 2700K A70 [e] 965lm
Dimmable
1 x RF29186 LED 10W E27 3000K A70 [e] 965lm
Dimmable

Nödbelysning

Utan

Växling

On the cable there is the electronic dimmer which allows the regulation of light brightness with a dial.

Spänning

220-240V

Effekt

MAX 150W

Batteri

Nej

**Strömförsörjning
ingår**

Ja

Sladdlängd

2300 mm

Material

Aluminium, Glas, Stål

Färger

● F5916030 - Black
● F5916009 - White
● F5915020 - Glas

