





OK

от Konstantin Grcic , 2014

Светильник прямого света. Головка из литого под давлением алюминия с блестящим лаковым покрытием или хромированной отделкой. Корпус из инжектированного PA66+стеклоармирован на 30% с крышкой из литого под давлением алюминия с блестящим лаковым покрытием или хромированной отделкой. Поворотная головка. Светильник можно перемещать по вертикали, перемещая внутреннюю конструкцию корпуса по стальному кабелю, натянутому между потолком и полом (полезная длина 4000 мм). Выключатель с диммером и сенсорной технологией. Адаптер на штекерном разъеме со сменными разъемами.



Монтаж	Подвесной
Среда	Интерьер
Вес	2.9 Kg
Имеющиеся источники света	1 x Edge Lighting Technology 18W 1550lm 2700K CRI85 [i] Dimmable
Аварийное освещение	Без
Переключение	Dimmable switch with Soft Touch technology. Adaptor on plug connector with interchangeable plugs.
Напряжение	100-240/24V
Мощность	18W
Аккумулятор	Нет
Блок питания входит в комплектацию	Нет
Длина шнура	4000 max mm
Материалы	Алюминий, Полиамид, Сталь

Цвета	● F4640009 - Белое ● F4640030 - Black ● F4640019 - Yellow ● F4640057 - Chrome
--------------	---

