

## Arrangements Line

av Michael Anastassiades , 2018

**Line kan ikke monteres alene, den må kombineres med andre elementer.**

Pendel som gir spredt belysning. Stamme i ekstrudert, bøyd NC-maskinert og sort pulverlakkert aluminium. Diffuser i optisk platinasilikon.

Hver komponent kan kobles til strømforsyningen gjennom et elektrisk og mekanisk tilkoblingssystem designet for tilpassbar produktkonfigurasjon. Rosetter tilgjengelig med to krefter: lampe med effekt lavere enn 70W og lampe med effekt lavere enn 190W. Rosevinduer i klasse III er også tilgjengelig for utendørs installasjoner: «overfladisk» versjon for betonginstallasjoner, «innfelt» versjon for gipsplater. Elektronikken integrert i rosen tillater bruk av reguleringssystemer: push, 1-10, potensiometer, DALI. I mangel av disse systemene, kan lysstrømmen stilles inn med glidesystemet inkludert i rosen.

Kabellengde 2,4 m



<b>Montering</b>	Pendel
<b>Miljø</b>	Innendørs
<b>Vekt</b>	0.7 Kg
<b>Lyskilde tilgjengelig</b>	1 x FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]
<b>Nødsituasjon</b>	Uten
<b>Spenning</b>	48V
<b>Effekt</b>	29W
<b>Batteri</b>	Nei
<b>Forsyning inkludert</b>	Nei
<b>Kabellengde</b>	2400 mm
<b>Materialer</b>	Aluminium
<b>Farger</b>	● F0401030 - Black

1706 mm

