





Bulbo57

av Achille & Pier Giacomo Castiglioni , 2019

En pæreformet belysningsenhet laget av blåst borosilikatglass, med god støtfasthet og fremragende gjennomsiktighet takket være materialets reduserte tykkelse. LED-glødetråden holdes på plass av en molybdenstruktur innbygget i et tynt rør – også laget av borosilikat – som brukes til å trekke ut luften og dermed hindre at det samles kondens i pæren.

Strømledningene er lagt i egne kabelmuffer produsert i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler og standarder. Lyskilden består av en 225 mm lang bøyeleg mikro-LED-glødetråd. Det er brukt spesialtilpasset elektronikk for lysmengde i området 210–450 lumen, med de vanligste TRIAC-dimmerne. Lystemperaturen på 2200 °K ble valgt fordi den tilsvarer lystemperaturen i tradisjonelle glødelamper. Det samme gjelder den høye CRI-indeksen (95), som garanterer fargegjengivelse av høy kvalitet.



Montering	Pendel
Miljø	Innendørs
Vekt	0,870 Kg
Lyskilde tilgjengelig	225 mm lang bøyeleg mikro-LED-glødetråd, 6W 2200°K 210 - 450 lumen CRI95.
Nødsituasjon	Uten
Spennning	230V
Effekt	6W. Lyskilden er garantert i 15 000 timer, med tap av lysmengde på under 20 % gjennom levetiden.
Batteri	Nei
Forsyning inkludert	Ja
Kabellengde	max. 2mt mm
Materialer	Blåst krystall
Farger	 F1050000 - Crystal

