

## Clessidra 40°+40°

■ F1584018 - Brun foncé

Applique murale à lumière directe/indirecte diffuse. Corps en fonte d'aluminium et diffuseurs en PMMA. Attache murale en aluminium recouvert de PA66. Disponible en version Indoor, finitions blanche peinte ou chromée, et en version Outdoor, finitions brun foncé peinte ou gris foncé peinte. Lentille à haut rendement spécialement étudiée, non remplaçables. Alimentation wide-range (100-240Volt) intégrée dans le corps de l'appareil. Classe d'isolation IP55.



### Caractéristiques principales

<b>Nombre de têtes</b>	2	<b>Environnement</b>	Indoor Outdoor wet location
<b>Puissance (W)</b>	10		
<b>CCT (K)</b>	3000K		
<b>Lumen net (lm)</b>	601		
<b>Fixations</b>	mur		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Indirect, Direct
<b>type de LED</b>	LED array
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse

### Electrique

<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60	<b>Urgence</b>	Sans
<b>Tension (V)</b>	100-240	<b>Classe d'isolation</b>	I
<b>Lamp holder</b>	COB LED		
<b>Driver</b>	intégré		
<b>Type de driver</b>	non dimmable		

### Physique

<b>Coloris</b>	Brun foncé
<b>Poids (kg)</b>	1.1

