

In Vitro Unplugged

Nouveau produit

■ F018E31K001 - Blanc

Appareil d'éclairage pour l'extérieur à installer au sol. Diffuseur opalin intégré dans la tête et verre esthétique de protection externe en borosilicate transparent.

Les éléments structurels de l'appareil sont en aluminium moulé sous pression extrudé traité par conversion chimique pour une meilleure résistance aux agents atmosphériques. Le corps, peint par poudre, est disponible dans plusieurs finitions.

Source lumineuse LED intégrée avec technologie optique Edge Lighting pour garantir une parfaite uniformité lumineuse.


Version portable avec poignée pour le transport. Driver Dimmable 5/100÷240V/50-60Hz intégré dans le corps de l'appareil avec capteur optique placé sur la tête, avec réglage de l'intensité lumineuse à 4 niveaux de variation : 100%-50%-3%-OFF. Rechargeable par câble Micro USB-C de 120 cm de long offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie. Chargeur IP20 avec prises interchangeables EUR, UK, USA.

Caractéristiques principales

Catégorie lampe	LED	Fixations	Table
Puissance (W)	2.5W	Environnement	per esterni
CCT (K)	3000K		
IRC	90		
Lumen net (lm)	110		

Optique

Type d'éclairage	Direct
type de LED	Edge Lighting
Light distribution	Symétrique
Type d'optique	Lumière diffuse
angle de faisceau (°)	111
Beam angle C90-270 (°)	111



Beam Angle: 111°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	74	2.89
2	19	5.79
3	8	8.68
4	5	11.57
5	3	14.46

Luminous flux luminaire
200 lm

Electrique

Fréquence (Hz)	50-60	Urgence	Sans
Tension (V)	5/100÷240V	Classe d'isolation	III
Dimmable	Oui		
Driver	intégré		
Type de driver	Dimmer intégré		

Physique

Coloris	Blanc
Orientation	fixe
Poids (kg)	1

Note

Au moment du montage et de l'entretien des appareils, il convient de veiller à ne pas endommager la peinture par poudre.

Les dommages combinés à l'action de l'eau peuvent provoquer la corrosion.

Les produits chimiques abiment la protection anti-corrosion.

