


## IPNOS OUTDOOR Anodized black

■ F3150030 - Noir

Lampadaire à lumière diffuse. Cadre en aluminium extrudé 10x10x1 satiné et anodisé dans plusieurs finitions. Led sur les bords supérieurs incorporés dans les profilés et dans la résine pour garantir le degré IP. Interrupteur ON/OFF dans le boîtier IP qui contient les driver. Prise shuko bipolaire antisplash.




### Caractéristiques principales

<b>Puissance (W)</b>	15	<b>Environnement</b>	per esterni
<b>CCT (K)</b>	3500K		
<b>IRC</b>	85		
<b>Lumen net (lm)</b>	N/D		
<b>Fixations</b>	sol		

### Optique

<b>Type d'éclairage</b>	Direct
<b>type de LED</b>	Led module
<b>Light distribution</b>	Symétrique
<b>Type d'optique</b>	Lumière diffuse



Beam Angle: 73°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	337	1.49
2	84	2.98
3	37	4.47
4	21	5.96
5	13	7.44

Luminous flux lumineaire  
744 lm




### Electrique

<b>Fréquence (Hz)</b>	50/60
<b>Tension (V)</b>	100-240
<b>Lamp holder</b>	LED Module
<b>Urgence</b>	Sans
<b>Classe d'isolation</b>	II

### Physique

<b>Coloris</b>	Noir
<b>Poids (kg)</b>	1.15



## IPNOS OUTDOOR Anodized black



---

Ipnos Top Plate  
F3125000